

# KIKKO

Hot & Cold



## SISTEMI DI PAGAMENTO

Kikko è predisposto per l'installazione di sistemi con protocollo Executive e MDB e per il montaggio di validatori. In contemporanea possono essere installati:

- gettoniera rendiresto/validatore
- lettore di banconote
- sistema cashless a chiave o carta.

I pannelli pretranciati facilitano le operazioni meccaniche.

## ACCESSORI

- Kit contacolpi meccanico (di serie)
- Kit coperchio cassa monete
- Kit sensore tazze
- Kit luce vano erogazione
- Kit autoalimentazione tanica 20 l
- Kit collegamento master/slave Kikko&Snakky/Snakky SL
- Kit pannello posteriore per batteria Kikko&Snakky/Snakky SL
- Kit jack RS232
- Kit infrarossi
- Kit sacchetto monete
- Kit GSM
- Kit protezione istruzioni
- Kit riscaldatore convogliatore polveri
- Decalcificatore a resine



Nuovo contenitore modulare con coperchi separati. Il settore da 7 l si trova sul lato destro o sinistro.

## CONFIGURAZIONI

	KIKKO ES 6 (Gruppo espresso + 5 contenitori)	KIKKO IN 6 (6 contenitori prodotti)
Caffè espresso	☕	
Caffè		☕
Caffè lungo	☕	☕
Caffè macchiato	☕	☕
Cappuccino	☕	☕
Cappuccino con cioccolato	☕	☕
Caffè corto decaffeinato	☕	☕
Caffè macchiato decaffeinato	☕	☕
Cappuccino decaffeinato	☕	☕
Cioccolato	☕	☕
Cioccolato forte	☕	☕
Cioccolato con latte	☕	☕
Caffè con cioccolato	☕	☕
Tè al limone	☕	☕
Latte	☕	☕
Latte macchiato	☕	☕
Solo bicchiere	☕	☕
Tè nature	*	*
Tè nature con latte	*	*
Tè alla pesca/camomilla	*	*
Caffè corto d'orzo	*	*
Caffè macchiato d'orzo	*	*
Cappuccino d'orzo	*	*

\*In alternativa ad altre bevande base

	CONTENITORE A Volume 7 l	CONTENITORE B Volume 3,5 l	CONTENITORE C Volume 4,5 l (singolo)	CONTENITORE D Volume 8,7 l (per caffè in grani)
<b>PRODOTTO</b>	<b>Capacità indicativa (kg)</b>	<b>Capacità indicativa (kg)</b>	<b>Capacità indicativa (kg)</b>	<b>Capacità indicativa (kg)</b>
Caffè in grani	/	/	/	3,2
Latte	2,6	1,3	1,7	/
Cioccolata	5,2	2,6	3,4	/
Tè	6,4	3,2	4,2	/
Tè nature	2,6	1,3	1,7	/
Caffè solubile	1,8	0,9	1,2	/
Zucchero	6,2	3,1	4	/
Orzo	1,1	0,55	0,7	/
Brodo	6	3	3,9	/

Layout default espresso (red)    Layout default instant (blue)

CARATTERISTICHE	
Altezza	1700 mm*
Larghezza	540 mm
Profondità	690 mm
Ingombro a porta aperta	1120 mm
Ingombro a cielo aperto	1985 mm
Peso	115 kg ca.
Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza installata	1800 W
Pressione rete idrica (con attacco maschio da 3/4" gas)	tra 0,5 e 8,5 Bar

\*Piedini regolabili: +10, -10 mm

CAPACITÀ	
Bicchieri (Ø 70-71)	500*
Palette (l. 95/105 mm)	450
Contenitori versione espresso	6
Contenitori versione instant	6
Caldaia espresso	0,6 l
Caldaia instant	2 l
Cassa monete	1100 monete ca.

\*166 cc

CONSUMI INDICATIVI	
Versione Espresso: Raggiungimento temperatura Per ogni ora di stand-by	51,71 Wh 87,67 Wh
Versione Instant: Raggiungimento temperatura Per ogni ora di stand-by	174,1 Wh 76 Wh

**N&W GLOBAL VENDING S.p.A.**  
Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia  
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464



www.nwglobalvending.it



N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

L184105

**Vasta scelta ed eccellente qualità delle bevande erogate**

**Contenitori modulari di nuova concezione**

**Ottima accessibilità interna grazie all'apertura a 180° della torretta bicchieri con doppio snodo**

**Caricamento facilitato dal cielo apribile e dall'assenza di traverse anteriori**

**Sistemi ad incastro e nuove soluzioni tecniche facilitano pulizia e manutenzione**

**Elettronica avanzata 16 bit**

**Serratura con codice programmabile**

**Design coordinato con Snakky/Snakky SL**

## KIKKO by Necta

### Massime prestazioni senza compromessi

Kikko è il primo distributore di bevande calde realizzato da Necta con un'altezza di soli 1700 mm. Una soluzione studiata per locazioni medio/piccole, le cui prestazioni non vengono penalizzate dalle dimensioni compatte. Anzi, grazie alla componentistica standard Necta e alle innovazioni introdotte, la qualità delle bevande erogate accontenta anche l'utente più esigente, il quale avrà solo l'imbarazzo della scelta tra le 16 selezioni dirette offerte da Kikko.

#### INNOVAZIONI

Kikko può avere fino a 6 contenitori prodotti con quattro diverse capacità: i contenitori modulari con un volume complessivo di 10,5 litri suddiviso in due settori da 7 l e da 3,5 l, che permettono di proporzionare la quantità dei prodotti ai consumi effettivi; il contenitore standard singolo da 4,5 l per lo zucchero; il contenitore per il caffè in grani da 8,7 l. Il caricamento prodotti avviene tramite i due coperchi singoli con uguale apertura di cui è provvisto ciascun contenitore modulare. L'assenza di traverse anteriori e il cielo apribile facilitano ulteriormente l'accessibilità alla macchina e tutte le operazioni del caricatore e del tecnico. I sistemi ad incastro e le pochissime viti presenti permettono al tecnico di operare sul distributore con un unico cacciavite, per accedere ad esempio alle caldaie o al pannello elettrico. La torretta bicchieri con i tubi estraibili singolarmente, la facile rimozione del meccanismo di sgancio bicchieri, il vano erogazione smontabile senza attrezzi, la bacinella di raccolta liquidi basculante e il convogliatore palette facilmente estraibili sono solo alcuni esempi che faciliteranno gli interventi su Kikko.

#### INTERFACCIA UTENTE

16 selezioni dirette più 1 preselezione per regolare la quantità dello zucchero in 6 livelli.

- Etichette grandi per una perfetta leggibilità
- Leggera inclinazione del display alfanumerico blu a 16 caratteri su ciascuna delle 2 righe (per visualizzare messaggi chiari e completi)
- Segnalazione acustica al termine dell'erogazione bevanda
- Totale rispondenza dell'interfaccia utente alle normative disabili
- Vano ergonomico ad altezza ottimale per il prelievo della bevanda

#### DESIGN

Il design di Kikko, coordinato con quello di Snakky/Snakky SL, si integra alla perfezione in qualsiasi ambiente, da solo o in batteria con la gamma Snakky, per poter così offrire una soluzione di vending completa. La macchina totalmente di color argento, i copripiedini di serie, le forme arrotondate, la pulsantiera elegante e gli ampi spazi per ospitare eventuali personalizzazioni ad opera dei clienti rendono Kikko la macchina ideale per locazioni medio/piccole, dove si vuole offrire qualità e varietà delle bevande, il tutto a costi estremamente contenuti.

Ottima accessibilità interna.  
A cielo aperto non è possibile chiudere la porta



#### OTTIMA QUALITÀ DELLE BEVANDE

Grazie al gruppo Z 3000 con riscaldatore di serie e ai mixer Necta, la cui qualità è ormai ben nota a tutti, Kikko è in grado di offrire un ottimo caffè espresso e bevande solubili eccellenti. La temperatura ideale e l'ottima presentazione del prodotto sono assicurate anche dal breve percorso della bevanda e dalla vicinanza degli ugelli al bordo bicchiere. L'igiene è come sempre ai massimi livelli: il movimento orizzontale degli ugelli garantisce un perfetto svuotamento dei tubi e un vano erogazione sempre pulito. Inoltre, in posizione di riposo, gli ugelli non sono raggiungibili dall'esterno.



#### ELETTRONICA

L'elettronica a 16 bit con flash eprom incorporata è estremamente flessibile e completa, oltre ad essere compatibile con l'applicativo per PC Flash. Tramite palmare con connessione RS232 oppure Up-Key, Flash permette la rilevazione delle statistiche anche in formato EVA-DTS, la clonazione del setup e l'aggiornamento del software.

Flash è inoltre lo strumento che permette il controllo remoto della macchina con tecnologia GSM. La programmazione di tutti i parametri di Kikko avviene in modo semplice, grazie al veloce scorrimento fra i diversi menù, suddivisi in due aree specifiche dedicate al tecnico e al caricatore. L'elettronica di Kikko permette inoltre il funzionamento in modalità master oppure slave con Snakky/Snakky SL, con un unico sistema di pagamento, la possibilità di selezioni combinate e un unico modem per connessioni GSM.